

## Diamant-Trennscheibe **KERA**TEK

- ø 400 mm
- Dekton, Neolith, Lapitec, Laminam und Sinterkeramik
- 8 mm Segmenthöhe
- 2,2 mm Segmentbreite für feinste Schnittflächen

**Top-Produkt für Keramik**

Leisekern



| ø      | Art.-Nr. | U/min       |
|--------|----------|-------------|
| 400 mm | 01625004 | 2.000-2.200 |

Für beste Schnittergebnisse auf ausreichend Wasserzufuhr achten (in 45° Winkel auf Trennscheibe in Drehrichtung).

| Material            | Stärke (mm) | Vorschub gerade m/min | Vorschub Gehrung 45° m/min |
|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------------|
| Keramik (aller Art) | 6 - 9       | 2,5 - 4,0             | 1,3 - 2,0                  |
|                     | 10 - 12     | 2,0 - 3,5             | 1,0 - 1,5                  |
|                     | 13 - 20     | 1,8 - 2,5             | 0,7 - 1,0                  |
| Dekton + Lapitec*   | 13 - 20     | 1,5 - 2,0             | 0,7 - 1,0                  |

\*abweichende Parameter für Dekton und Lapitec ab einer Materialstärke von 13 - 20 mm