

**Technisches Merkblatt**

Seite 1 von 1

- Charakteristik:** AKEMI® Primer AP 70 ist eine Einkomponenten-Grundierung für AKEMI® Marmorsilicon zur Verbesserung der Haftung bei Unterwasser- und Dauerbelastung.
- Einsatzgebiet:** AKEMI® Primer AP 70 wird zum Grundieren der Fugenflanken vor dem Einbringen von AKEMI® Marmorsilicon auf porösen, saugenden, mineralischen Untergründen wie Beton, Fugenmörtel, Mörtel oder keramischen Untergründen bei dauernder Nassbelastung, z.B. in Schwimmbecken, Saunen oder im Behälterbau eingesetzt.
- Gebrauchsanweisung:**
1. Kontaktflächen müssen trocken, sauber, fett- und staubfrei sein.
  2. Mit Pinsel auf den sauberen und trockenen Untergrund auftragen.
  3. Die behandelten Flächen vor Feuchtigkeit und Staub schützen.
  4. Nach ca. 60 Minuten Abluftzeit kann der Dichtstoff aufgetragen werden.
- Besondere Hinweise:**
- Zur Vermeidung von Fleckenbildung Primer nicht auf die Sichtflächen auftragen.
  - Werkzeuge können mit AKEMI® Universal-Verdünnung gereinigt werden.
- Lagerung:** Bei trockener und kühler Lagerung (5-25°C) im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 12 Monate ab Herstellung.
- Sicherheitshinweise:** Beachten Sie bitte das Sicherheitsdatenblatt.
- Zur Beachtung:** Vorstehende Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklung und Anwendungstechnik unserer Firma erstellt. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Einflussfaktoren können diese Angaben sowie sonstige mündliche oder schriftliche anwendungstechnische Hinweise nur unverbindlichen Charakter aufweisen. Der Verwender ist im Einzelfall verpflichtet, eigene Versuche und Prüfungen durchzuführen; hierzu zählt insbesondere das Ausprobieren des Produktes an unauffälliger Stelle oder die Anfertigung eines Musters.

---

TMB 03.21