

Leistungserklärung

LE-Nr.: AK-AC-V02-15 ®

- | | |
|---|---|
| 1. Produktname, -typ: | Standard Acryl , 1-komponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion |
| 2. Ident Nr.: | Charge siehe Gebindeaufdruck |
| 3. Verwendungszweck: | nicht tragender Dichtstoff für interne Anwendungen: Fugen in der Fassade Typ F int; |
| 4. Hersteller: | AKEMI chemisch technische Spezialfabrik GmbH
Lechstr. 28
D- 90451 Nürnberg |
| 5. Bevollmächtigter: | Dieter Zimmermann |
| 6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit: | 4 plus 3 |
| 7. Harmonisierte Norm: | EN 15651-1: 2012-12 |
| 8. Notifizierte Stelle: | nicht relevant |
| 9. Erklärte Leistung: | |

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten (EN 13501)	Klasse E	EN 15651-1: 2012-12
Gefährliche Substanzen	Bewertet	
Standvermögen (EN ISO 7390)	≤ 5mm	
Volumenverlust (EN ISO 10563)	≤ 45%	
Bruchdehnung (EN ISO 8339)	≥ 25%	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nürnberg, den 09.04.2014

ppa. Dipl.-Ing. Dieter Zimmermann
Chem.-Techn. Leiter
Technical Director